





Lista de bridas neumáticas

Guía rápida de los modelos

Bridas de sujeción				
Estándar	Propiedades	Cinemática	Fuerza de sujeción F_s en N a 6 bar	Capacidad de soporte F_H in N
GN 860 (ver página 1614)	- Principio de palanca articulada - El mecanismo de tensión es igual al de las bridas manuales en términos de diseño - Detección de posición final		380...3200	700...4000
GN 861 (ver página 1613)	- Principio de palanca articulada - Diseño para cargas pesadas con fuerzas de bloqueo elevadas - Detección de posición final		2500...3600	10000...20000
GN 862 (ver página 1616)	- Principio de palanca articulada - Montaje mediante base en ángulo - Detección de posición final		570...1800	750...2600
GN 962 (ver página)	- Principio de palanca articulada - Mounting via angled base - Heavy duty design with high clamping forces - „Longlife“ - Detección de posición final		870...2280	2200...8500
GN 862.1 (ver página 1618)	- Principio de palanca articulada - Montaje mediante base en ángulo - Diseño y dimensiones iguales que GN 862, pero con funcionamiento manual adicional - Detección de posición final		1260...1800	2200...2600
GN 863 (ver página 1620)	- Principio de palanca articulada - Montaje mediante base en ángulo - Diseño para cargas pesadas con fuerzas de bloqueo elevadas - Detección de posición final		3250...5600	10000...20000
GN 890 (ver página 1621)	- Principio de palanca articulada - The tensioning mechanism corresponds to the manually operated push-pull type toggle clamps in terms of design - fpara la sujeción por empuje - Detección de posición final		780...5520	1200...25000



Lista de bridas neumáticas

Guía rápida de los modelos

Bridas de sujeción neumáticas				
Estándar	Propiedades	Cinemática	Fuerza de sujeción F_s en N a 6 bar	Capacidad de soporte F_H in N
GN 864 (ver página 1634)	- Mecanismo de punto muerto - Brazo de sujeción horizontal, vertical o centrado - Elevadas fuerzas de bloqueo - Tamaño compacto - Bajo consumo de aire - Larga vida útil - Detección de posición final		2220...9000	4070...13300
GN 865 (ver página 1635)			1250...4900	2300...7200
GN 866 (ver página 1636)			630...1800	1150...2000
Bridas de sujeción neumáticas				
Estándar	Propiedades	Cinemática	Fuerza de sujeción F_s en N a 5 bar	Capacidad de soporte F_H in N
GN 8620 (ver página)	- Principio de palanca articulada - Montaje mediante superficies atornillables - Detección de posición final		530...2700	800...10410
GN 8621 (ver página)	- Mismo diseño y dimensiones que GN 8620, pero con actuador manual adicional		530...2700	800...10410

Lista de bridas neumáticas

Guía rápida de los modelos

Bridas giratorias				
Estándar	Propiedades	Cinemática	Fuerza de sujeción F_s en N a 6 bar	Capacidad de soporte F_H in N
GN 875 (ver página)	- Movimiento pivotante y lineal - En versión de bloque, capacidad de montaje universal - Dimensiones compactas - Detección de posición final		170...1100	170...1100
GN 876 (ver página)	- Movimiento pivotante y lineal - Con rosca interna ajustable - Dimensiones compactas		170...1100	170...1100