


INFORME TÉCNICO

ASAS MFH

MFH

Tamaño adaptado a aplicaciones especiales que requieran un asa de mínimo tamaño, versátil, resistentes a ciclos de limpieza extremos y fácil de colocar



En sectores especiales como el sanitario es frecuente detectar necesidades en los proyectistas de equipos de elementos de agarre y movimiento que sean de pequeño tamaño, de fácil instalación y de materiales de altísima calidad para cumplir con los requerimientos de extrema higiene habitual de estos sectores

El material empleado en las asas MFH es **Tecnopolímero de base poliamida PA** resistentes a disolventes, aceites, grasas, detergentes y otros agentes químicos. Se ajusta mediante dos tornillos autoroscantes (no incluidos), cuyo par de apriete máximo es de 1,2 Nm

Ejecuciones estándar

- **MFH-AF:** en colores estándar 4: negro, naranja, gris, rojo, acabado mate.
- **MFH-AF-CLEAN:** color blanco similar a RAL 9002, acabado mate.
- **MFH-CR:** cromado, acabado brillo. El cromado otorga a la superficie un acabado semibrillante y homogéneo que facilita las tareas de limpieza.

La superficie cromada es **resistente al desgaste, al frotamiento y a los impactos.**

Además, durante pruebas de laboratorio ejecutadas a temperatura ambiente (23°C), **la superficie de cierre fue resistente a: agua de mar, detergentes, acetona, alcohol etílico, ácido fórmico, soluciones de cloro**



Contacto: Pedro Luis Barba
Teléfono: 639 64 80 53
E-mail: pedro.b@elesa-ganter-iberica.com

Elesa-Ganter Ibérica, S.L.
 Pol. Ind. Mendiola Nave 2
 20590 Soraluze (Guipúzcoa)
 Tel. 943 75 25 20
 fax 943 75 25 05

www.elesa-ganter-iberica.com
info@elesa-ganter-iberica.com

Envíenos sus consultas y amplíen información en nuestra web

www.elesa-ganter-iberica.com