

Cerradura de presión CSMH

CSMH

*Impermeabilidad garantizada
a la intemperie.*

**PROTECCIÓN IP 65
CERTIFICADA**

CSMH



Contacto: Gema Navarrete
Teléfono: 91 831 78 48
E-mail: marketing@elesa-ganter-iberica.com

Elesa+Ganter Ibérica S.L.
Polígono Mendiola Naves 1 y 2
20590 Soraluece (Guipúzcoa) Spain
Teléfono: 943 75 25 20
Fax: 943 75 25 05

www.elesa-ganter.es
info@elesa-ganter-iberica.com

La nueva cerradura de presión con empuñadura CSMH amplía la gama de cerraduras para requerimientos especiales de ELESA + GANTER

Esta cerradura, es una elección idónea en aplicaciones a la intemperie, debido a su impermeabilidad a los agentes externos.

Esta impermeabilidad es garantizada por la **junta de silicona** en la base de la empuñadura que impide de forma efectiva la intrusión de elementos extraños al interior de la cerradura como polvo, agua, vapor de agua, grasas, sustancias químicas corrosivas etc

*Esta impermeabilidad está certificada al ser un elemento que cumple la normativa de **protección clase IP65**.*

La leva de fijación, empuñadura, eje y tapa de protección son de **zamac**.

La leva de fijación tiene la posición ajustable por un tornillo prisionero hexagonal

El **tirador posee un orificio** para poder introducir un **candado para una protección anti intrusión adicional al cierre**.

La base es de tecnopolímero de **base poliamídica PA reforzado con fibra de vidrio** y resistente a grasas, disolventes, aceites y otros agentes químicos.

Ejecuciones estándar

Montaje por medio de 4 tornillos de **acero cincado** comoldeados en la base y 4 tuercas de acero cincado con cerradura roscada incluidos con el producto.

- **CSMH:** cerradura con **400 combinaciones diferentes**.
- **CSMH-U:** cerradura con una combinación (todas las cerraduras tienen una llave con la misma combinación).
Índice para el color de la empuñadura:
 - **BK:** revestida en negro.
 - **GR:** revestida en gris.

Ejecución especial bajo pedido

Ejecuciones con eje de 45 mm de longitud para gama de cierres de 13 a 43 mm.

Accesorios bajo pedido

Microinterruptor para la señalización remota de la posición de apertura o cierre de la empuñadura.

La **cerradura CSMH** está especialmente indicada para su uso en **equipamientos que están a la intemperie**, como armarios e instalaciones eléctricas, equipos de aire acondicionado, transformadores eléctricos, compresores, turbinas, etc.

Más información en nuestra web www.elesa-ganter.es