

NOTA DE PRENSA

Bisagras de seguridad eléctricas **CFSW-C33** y **CFMW-C33** en color aluminio.
Bisagras de seguridad eléctricas **CFSW-C33** y **CFMW-C33** en color aluminio.

Compatibles con sistemas de perfiles de aluminio.

Protección IP 67

Resistentes:

Más de 1 millón de ciclos de vida útil



Contacto: Gema Navarrete

Teléfono: 91 631 78 48

E-mail: marketing@elesa-ganter-iberica.com

Elesa+Ganter Ibérica S.L.

Polígono Mendiola Naves 1 y 2
20590 Soraluce (Guipúzcoa) Spain

Teléfono: 943 75 25 20

Fax: 943 75 25 05

www.elesa-ganter.es
info@elesa-ganter-iberica.com

El compromiso en el desarrollo de nuevas soluciones y en la mejora de los productos ya existentes, ha llevado a Elesa+Ganter a la fabricación de un nuevo modelo de bisagra de seguridad, con interruptor múltiple de seguridad incorporado, y en color RAL 7040 gris aluminio.

Las nuevas bisagras CFSW-C33 y CFMW-C33 en color aluminio, ofrecen la misma calidad, características mecánicas y fiabilidad, de las bisagras CFSW y CFMW tradicionales, en color negro.

Este color gris específico, ha sido seleccionado por el departamento de I+D de Elesa+Ganter, para ofrecer una alternativa excepcional, a diseñadores e ingenieros que buscan productos compatibles con perfiles. Mantener una concordancia de color consistente entre los componentes puede ser importante, especialmente cuando se utilizan estructuras de aluminio.

La bisagra CFSW es un dispositivo de seguridad.

En caso de apertura accidental de portones, protecciones de máquina, o puertas de seguridad en maquinaria, instalaciones y equipos de producción, la bisagra apaga automáticamente la fuente de alimentación eléctrica, protegiendo así de posibles accidentes laborales al operario.

Características principales que distinguen a las bisagras de seguridad CFSW :

- **Interruptores de seguridad:** diferentes combinaciones de cuatro contactos eléctricos con apertura positiva

Aprobado por **IMQ** y **UL**.

Doble aislamiento: Gracias a la carcasa de **SUPER-technopolymer**, la bisagra garantiza el doble aislamiento de los circuitos internos, por lo que no es necesario conectarlo a tierra.

Alta resistencia mecánica: vida útil superior a 1 millón de ciclos de funcionamiento.

Resistencia a la corrosión gracias al uso de elementos de acero inoxidable para el cierre del cuerpo de la bisagra.

Protección de clase **IP67** resistente a los lavados con chorro de agua.

Fácil instalación en diferentes tipos de sistemas de perfiles con o sin ranuras.

Montaje rápido mediante 4 tornillos (frontal o posterior).

A prueba de manipulación externa, gracias a las cubiertas especiales de seguridad de los tornillos de montaje.

Las bisagras **CFSW** y **CFMW** son una completa gama que combina **seguridad** y **diseño**, y aporta un plus diferenciador, a su equipo o instalación.

Más información en www.elesa-ganter.es